

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ทาน

เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ. 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง การขุดดินและถมดิน

พ.ศ. 2561

หลักการ

- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการ การขุดดินและถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- กำหนดวิธีการขุดดินและถมดิน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้
- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ในการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เพื่อนำมาเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ได้กำหนดไว้

เหตุผล

ตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งจะทำให้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน มีผลใช้บังคับครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดทันทีในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 2 วรรค 2 สำหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าวให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 17 มาตรา 18 จึงมีความจำเป็นต้องตราข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อควบคุมการขุดดินและถมดินตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติ...

- ๒ -

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕61

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง การขุดดิน และถมดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ประกอบกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 17 มาตรา 18 จึงมีความประสงค์ตราข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อควบคุมการขุดดินและถมดินตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอบ้านลาด จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2561**”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน แล้ว 7 วัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บัญญัตินี้แทน

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน นี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัตินี้

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

“ดิน” หมายความว่า หิน กรวด หรือทราย หรืออินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“สิ่งก่อสร้าง” หมายความว่า ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรัง ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน หรือไม่ก็ตาม

/ “ขุดดิน”..

- ๓ -

“ขุดดิน”หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

“บ่อดิน”หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้ดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินโดยการถมดิน

“เนินดิน”หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า ผู้ที่ขุดดินหรือถมดิน ทั้งนี้ไม่ว่าจะขุดดินหรือถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน หรือนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ก็ตาม

“ผู้รับจ้างขุดดินหรือถมดิน” หมายความว่า ผู้ที่รับดำเนินการขุดดินหรือถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน และในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แบบแสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง ที่สังเขปแผนผังบริเวณรูปตัดและรายละเอียดในการขุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน ความลึกของบ่อดิน หรือขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดิน ที่จะถมดินความลาดเอียงของบ่อดิน หรือเนินดินระยะห่างจากบ่อดิน หรือเนินดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดิน หรือถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่ และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถมพร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดิน หรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ ให้ความหมายรวมถึงทางสาธารณะ และลำห้วยสาธารณะด้วย

“คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ตั้งแต่ 3 – 7 คนซึ่งประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน , พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน และผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เห็นสมควรให้มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดินถมดินก่อนออกใบรับแจ้งการขุดดินถมดินตามแบบแปลน หรือข้อกำหนดรวมไปถึงกรณีมีการร้องเรียนเพื่อนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

ข้อ ๕ การขุดดิน และถมดินให้กระทำได้เฉพาะเวลาในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างที่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มีอำนาจออกคำสั่ง ยกเว้นผ่อนผัน ระวังหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

/ หมวด ๒ ...

- ๔ -

หมวด ๒

การขุดดิน

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร จะต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่

ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (3) รายการที่กำหนดในกำหนดกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน

และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

- (4) วิธีการขุดดินและการถมดิน
- (5) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- (6) ชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (7) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (8) ภาวะผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
- (9) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกไปรับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกไปรับแจ้งภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง สำหรับเพื่อใช้ในการประกอบเกษตรกรรม ไม่ต้องรายงานประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในท้ายข้อบังคับนี้

ข้อ ๘ ห้ามทำการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นเกิน ๓ เมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ในบริเวณศาสนสถาน โรงเรียน และบริเวณพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ดำเนินการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือรังสีโดยเด็ดขาด

/ ข้อ ๙ ในการขุดดิน ...

ข้อ ๙ ในการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุด และติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินโดยแสดงข้อความตามท้ายข้อบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับในการขุดดินเพื่อการเกษตรกรรม

ข้อ ๑๐ ห้ามดำเนินการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือรังสีโดยเด็ดขาด

ข้อ ๑๑ ในการขุดดินที่มีพื้นที่ที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กรณีบ่อทรายปากบ่อทรายจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๔ เท่า ของความลึกของบ่อทรายที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างเว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๒ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช่พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๑๓ ในระหว่างการขุดดินผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณและรายการไว้ที่ขุดดินขุดหนึ่งและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ข้อ 1๔ ผู้ขุดดินจะต้องดำเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) การขุดดินต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน

(๒) การขุดดินต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อยู่อย่างน้อย 10 เมตร ความลาดเอียง 0.5 เท่า ของความลึก

(๓) การขุดดินต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย 5 เมตร ยกเว้นการขุดทรายต้องห่าง

จากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย 10 เมตร ความลาดเอียง 0.5 เท่า ของความลึกจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย 10 เมตร ความลาดเอียง 0.5 เท่า ของความลึก

(๔) การขุดดินต้องห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 10 เมตร ลาดเอียง 0.5 เท่า ของความลึกยกเว้นการขุดดินเพื่อการเกษตร ห่างจากลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 5 เมตร ลาดเอียง 0.5 เท่า ของความลึกหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ 1๕ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน 2 เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ของผู้อื่นต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ ดังนี้

(1) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย 2 เมตร

(2) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 10

เมตร

/ ข้อ 1๖ เจ้าของที่ดิน...

- ๖ -

ข้อ 1๖ เจ้าของที่ดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน 40 เมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๑๗ การขุดดินที่มีความลึกเกิน ๒๐ เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภูมิวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแบบแปลนและรายการคำนวณด้วย

ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อดินไม่เกิน ๔ ตารางเมตร

ข้อ ๑๘ การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 1๙ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นที่ที่แจ้งและเมื่อสิ้นสุดการขุดจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอและต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดินนั้น

ข้อ ๒๐ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะผู้ขุดต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้นรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดินในกรณีการขุดดิน

ตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างต้องทาสีสิ่งกันตกหรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ชัด

ข้อ ๒๑ ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

(1) ผู้ขุดดินผู้ประกอบการและเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น

(2) ผู้ขุดดินผู้ประกอบการต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุกอย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวางประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตราย

(3) ผู้ประกอบการขนส่งดินเจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

(4) ผู้ประกอบการขนส่งดินต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

(5) ผู้ขุดดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขุดดินและการขนส่งดิน

ข้อ ๒๒ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนี้ไว้ก่อน แล้วรีบรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที

/ หมวด ๓...

- ๗ -

หมวด ๓

การถมดิน

ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
- (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (3) วิธีการถมดินและการระบายน้ำ
- (4) ระยะเวลาทำการถมดิน
- (5) ชื่อผู้ควบคุมงาน
- (6) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (7) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

๒๓.1 ผู้ใดจะทำการถมดินติดกับทางสาธารณะทุกขนาดพื้นที่ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะดำเนินการถมดินได้โดยยื่นเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

๒๓.2 การถมดินที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกิน 50 เซนติเมตร จากระดับถนน พร้อมจัดทำกำแพงกันดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๒๔ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบ

แบบและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๒๕ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงจะต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ 2๖ การถมดินส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมเว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ 2๗ การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมดินที่ติดทางสาธารณะในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการถมดิน

/ ข้อ 2๘ ในกรณี

...

- ๘ -

ข้อ 2๘ ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทำการถมดินชนิดที่ของบุคคลอื่นที่มีระยะห่างจากส่วนกลางของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินน้อยกว่า 0.50 เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

การถมดินตามวรรคหนึ่งหากจะต้องทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ 2๙ การถมดินที่มีพื้นที่ที่เป็นเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินใกล้เคียงหรือบุคคลอื่นโดยระบายน้ำสาธารณะหรือจัดให้มีแหล่งรับน้ำที่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกจากเนินดิน

การถมดินทุกขนาดพื้นที่ติดกับทางสาธารณะต้องวางท่อระบายน้ำตามแนวเขตทางสาธารณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๓๐ ผู้ถมดินต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามดินให้ถูกต้องและต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งกระทำในทางการจ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๓๑ ผู้ถมดินต้องใช้เส้นทางในการขนดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

(1) ผู้ถมดินผู้ประกอบการและเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกลง

(2) ผู้ถมดินผู้ประกอบการต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถยนต์ให้ขับรถในลักษณะกีดขวางประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตราย

(3) ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

(4) ผู้ประกอบการขนย้ายดินต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

(5) ผู้ถมดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการถมดินและการขนส่งดิน

ข้อ ๓๒ ในการขุดดินหรือถมดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดินหรือถมดินและให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินพร้อมติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240 เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินหรือถมดินโดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

โครงการขุดดิน/ถมดินเพื่อ.....พื้นที่.....ไร่.....งาน.....
ตารางวา ใบรับแจ้งเลขที่.....วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด
.....ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน.....เลขที่
ทะเบียน ก.ว.....ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน
.....บ้านเลขที่
.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด
.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์
.....

/ ข้อ ๓๓ การขุดดิน...

- ๙ -

ข้อ ๓๓ การขุดดินหรือถมดินจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๓๔ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดินและหลังการขุดดินหรือถมดินเจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้งหรือผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเสถียรภาพของดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้งหรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและต้อง

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดวิธีการทั้งนี้ต้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทรัพย์สินเสียหายซึ่งการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาคดีความ

ข้อ ๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือเจ้าของหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินร้องขอผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ 3๖ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดินว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือไม่ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการและให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

หมวด ๔

การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการอนุญาต

ข้อ ๓๗ การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน โดยนำสิ่งขุดได้ไปยังพื้นที่ใดๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน หรือนำออกไปจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน จะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ยกเว้นการขุดดินที่กระทำโดยนำดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุด กองรวมไว้ในพื้นที่ที่ทำการขุดนั้น

ข้อ ๓๘ การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย และสิ่งอื่นใด ที่ได้นำเข้ามาภายในตำบลคูหา จะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๓๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องพิจารณาการอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แล้วแจ้งการขออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผล

/ ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่น...

- ๑๐ -

ข้อ ๔๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย และสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวน ปริมาณ หรือน้ำหนักชั้นสูงสุดที่ยานพาหนะคันหนึ่งจะบรรทุกได้
- (2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งขุดที่บรรทุก เพื่อมิให้ตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย

(3) การทำความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทาง
สาธารณะ

(4) ค่าธรรมเนียมการใช้ทางสาธารณะเพื่อการบรรทุกดิน และการประกันความเสียหาย
อันอาจเกิดขึ้นกับทางสาธารณะ

(5) หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวกับการบรรทุก การเคลื่อนย้าย หรือขนส่งดิน ผู้ถม
ดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการถมดินและการขนส่งดิน

หมวด ๕

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๔๑ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็น
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔๒ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับที่เกิดขึ้นตามข้อบัญญัติให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านทาน

หมวด ๖

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๔๓ ผู้ใดทำการขุดดินตามข้อ ๘ หรือทำการถมดินตามข้อ ๒๑ โดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

ข้อ ๔๔ ผู้ใดทำการบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย และสิ่งอื่นใดที่ได้
จากการขุดดิน โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามความในข้อบัญญัตินี้ เมื่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นหนังสือโดยกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติ ไม่
ดำเนินการปฏิบัติตามคำแนะนำภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางทางปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และ
ปรับอีกวันละ ๕๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อ ๔๕ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้อยู่
ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับที่ท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามแล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับในท้องถิ่นและเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้

บรรดาใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดินที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุ
ใบรับ

แจ้งนั้น

ข้อ ๔๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
นี้ และมีอำนาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อดำเนินและปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายชยพล มีชสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

- อหุมติ -

(นายจำลอง แก้วแดง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน

นายอำเภอบ้านลาด

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

เรื่อง การขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
1	ค่าธรรมเนียม	
	1.1 ไปรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน	ฉบับละ 500 บาท
	1.2 ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ 1 บาท
	1.3 ค่ารับรองสำเนา	หน้าละ 5 บาท
2	ค่าใช้จ่าย	
	2.1 ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
	หรือถมดิน	
	2.2 ค่าเบี่ยงเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบ
	หรือถมดิน	ของทางราชการแก่ผู้ไปทำงาน
		เท่าอัตราของทางราชการ

